


2.5mm² 一进一出插拔接线端子
1-1 Feed Through Plug-in Terminal Block

技术参数Technical Parameter			
尺寸Size	厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5 [mm]	5.2	68	47.5
额定参数Rated Parameters	IEC	UL	
额定电压Rated Voltage [V]	500	300	
额定电流Rated Current [A]	24	20	
接线容量Wire Range	刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
[mm²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
[AWG]	24-12	24-12	24-12
其余参数Other Parameters			
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94		V0	
剥线长度Strip length [mm]		10	


订货信息Order Information		
产品Product 颜色Colour	订货号Order NO.	
适配NS 35/7.5 NS 35/15导轨 Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5 NS35/15 灰Gray	TC2.5-2-1-GY	
橙Orange	TC2.5-2-1-OG	
蓝Blue	TC2.5-2-1-BU	
配套附件Accessory		
端板Cover Plate	订货号Order NO.	
厚度2.2mm Thickness2.2mm 灰Gray	TC1.5-2-GY-EA	
橙Orange	TC1.5-2-OG-EA	
蓝Blue	TC1.5-2-BU-EA	
补偿端板Compensatory Plate	订货号Order NO.	
厚度1.00mm Thickness1.00mm 灰Gray	*	
跨接件Jumper	**Imax/24A**	
位数Poles No. 颜色Colour	订货号Order NO.	
2 黄Yellow	TJA5.2-2	
3 黄Yellow	TJA5.2-3	
4 黄Yellow	TJA5.2-4	
... .	.....	
9 黄Yellow	TJA5.2-9	
10 黄Yellow	TJA5.2-10	
安全警告标记 Protective Warning Marker	订货号Order NO.	
5位PCS	TMD5.2-5	
正面标记Front Marker	订货号Order NO.	
10位PCS	305801	
正面标记和侧面标记Front And Side Marker	订货号Order NO.	
可提供印字服务Printing Service	TMB5.2-120	



2.5mm² 双层插拔接线端子
Double-level Pluggable Terminal Block

技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
5.2	71.5	46
IEC	UL	
500	600	
22	20	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
	V0	
	10	


订货信息Order Information	
订货号Order NO.	
TCD2.5-2-1-GY	
TCD2.5-2-1-OG	
TCD2.5-2-1-BU	
订货号Order NO.	
订货号Order NO.	
TCD2.5-2-1-GY-EA	
TCD2.5-2-1-OG-EA	
TCD2.5-2-1-BU-EA	
订货号Order NO.	
*	
Imax/24A	
订货号Order NO.	
TJA5.2-2	
TJA5.2-3	
TJA5.2-4	
.....	
TJA5.2-9	
TJA5.2-10	
订货号Order NO.	
TMD5.2-5	
订货号Order NO.	
*	
订货号Order NO.	
TMB5.2-120	



2.5mm² 双层等电位插拔接线端子
Double Level With Equipotential Bonder Plug-in Terminal Block

技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
5.2	71.5	46
IEC	UL	
500	600	
22	20	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
	V0	
	10	

订货信息Order Information	
订货号Order NO.	
TCD2.5-2-1-PV(黑色)	
*	
*	
订货号Order NO.	
订货号Order NO.	
TCD2.5-2-1-GY-EA	
TCD2.5-2-1-OG-EA	
TCD2.5-2-1-BU-EA	
订货号Order NO.	
*	
Imax/24A	
订货号Order NO.	
TJA5.2-2	
TJA5.2-3	
TJA5.2-4	
.....	
TJA5.2-9	
TJA5.2-10	
订货号Order NO.	
TMD5.2-5	
订货号Order NO.	
*	
订货号Order NO.	
TMB5.2-120	



2.5mm² 一进一出插拔接地端子
1-1 Feed Through Ground Plug-in Terminal Block

技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
5.2	68	47.5
IEC	UL	
500	300	
*	*	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
	V0	
	10	

订货信息Order Information	
订货号Order NO.	
TC2.5-2-1-PE	
*	
*	
订货号Order NO.	
订货号Order NO.	
TC1.5-2-GY-EA	
TC1.5-2-OG-EA	
TC1.5-2-BU-EA	
订货号Order NO.	
*	
订货号Order NO.	
*	
*	
*	
.....	
*	
*	
订货号Order NO.	
TMD5.2-5	
订货号Order NO.	
305801	
订货号Order NO.	
TMB5.2-120	

备注：（所有连接导线的总电流不得超过产品的额定电流）

Mark: (Total current which connects to all the wires, cannot be over rated current).