



		50mm²,大电流接地端子 High current ground terminal block			95mm²,大电流接地端子 High current ground terminal block		
		技术参数Technical Parameter			技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height	厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]	20	94	93	25	91	101.3
额定参数Rated Parameters		IEC	UL		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	1000	600		1000	600	
额定电流Rated Current	[A]	150	150		232	200	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule	刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	10-70	10-50	10-50	25-95	25-95	25-95
	[AWG]	8-1/0	8-1/0	8-1/0	4-4/0	4-4/0	4-4/0
螺钉类型Screw Type	[*]		*			*	
扭矩Torque	[N.m]		*			*	
其余参数Other Parameters							
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94		V0			V0		
剥线长度Strip length	[mm]	30			35		
		订货信息Order Information			订货信息Order Information		
产品Product	颜色Colour	订货号Order NO.			订货号Order NO.		
适配NS 35/7.5导轨 **Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5**	黄绿Yellow green	TAPO50-2-PE			TAPO95-2-PE		
	*	*			*		
	*	*			*		
		配套附件Accessory			配套附件Accessory		
端板Cover Plate	颜色Colour	订货号Order NO.			订货号Order NO.		
端板Cover Plate	灰Gray	*			*		
	橙Orange	*			*		
跨接件Jumper							
位数Poles No.		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
2		TJEB20-2			TJEB25-2		
3		*			*		
4		*			*		
...		..*...			.....		
9					*		
10		*			*		
正面标记(小)Front Marker(Small)					订货号Order NO.		
可提供印字服务Printing Service		*			*		
正面标记(大)Front Marker(Big)					订货号Order NO.		
可提供印字服务Printing Service		225801			225801		





		6mm²,等电位分线插头 Power distribution plug			10mm²,等电位分线插头 Power distribution plug		
		技术参数Technical Parameter			技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height	厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]	16			20	68.3	34
额定参数Rated Parameters		IEC	UL		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	1000	600		1000	600	
额定电流Rated Current	[A]	41	30		57	50	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule	刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-16
	[AWG]	24-10	24-10	24-10	24-8	24-8	24-8
螺钉类型Screw Type	[*]		*				
扭矩Torque	[N.m]		*				
其余参数Other Parameters							
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94		V0			V0		
剥线长度Strip length	[mm]	12-13			12-13		
		订货信息Order Information			订货信息Order Information		
产品Product	颜色Colour	订货号Order NO.			订货号Order NO.		
适配NS 35/7.5导轨 **Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5**	灰Gray	TAAG6-2-GY			TAAG10-2-GY		
		*			*		
		*			*		
		配套附件Accessory			配套附件Accessory		
端板Cover Plate	颜色Colour	订货号Order NO.			订货号Order NO.		
端板Cover Plate	灰Gray	*			*		
		*			*		
跨接件Jumper							
位数Poles No.		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
2		*			*		
3		*			*		
4		*			*		
...		.....			.....		
9		*			*		
10		*			*		
正面标记(小)Front Marker(Small)		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
可提供印字服务Printing Service		*			*		
正面标记(大)Front Marker(Big)		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
可提供印字服务Printing Service		225801			225801		