

2.5mm² 双层插拔接地端子 Double-level Pluggable Ground Terminal Block

		技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]	5.2	71.5	46
额定参数Rated Parameters		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	500	600	
额定电流Rated Current	[A]	*	*	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-12	24-12	24-12
其余参数Other Parameters				
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94			V0	
剥线长度Strip length	[mm]		10	

产品Product	颜色Colour	订货信息Order Information 订货号Order NO.
适配NS 35/7.5 NS 35/15导轨 Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5 NS35/15	黄绿Yellow green	TCD2.5-2-1-PE
	*	*
	*	*

配套附件Accessory		
端板Cover Plate		订货号Order NO.
厚度2.2mm Thickness2.2mm	灰Gray	TCD2.5-2-1-GY-EA
	橙Orange	TCD2.5-2-1-OG-EA
	蓝Blue	TCD2.5-2-1-BU-EA
补偿端板Compensatory Plate		订货号Order NO.
厚度1.00mm Thickness1.00mm	灰Gray	*
跨接件Jumper		**Imax/24A**
位数Poles No.	颜色Colour	订货号Order NO.
2	黄Yellow	*
3	黄Yellow	*
4	黄Yellow	*
...	.....	.....
9	黄Yellow	*
10	黄Yellow	*
安全警告标记 Protective Warning Marker		订货号Order NO.
5位PCS		TMD5.2-5
正面标记Front Marker		订货号Order NO.
10位PCS		*
正面标记和侧面标记Front And Side Marker		订货号Order NO.
可提供印字服务Printing Service		TMB5.2-120



		技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height
	[mm]	5.2	16.1	39.4
额定参数Rated Parameters		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	500	300	
额定电流Rated Current	[A]	24	20	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-12	24-12	24-12
其余参数Other Parameters				
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94			V0	
剥线长度Strip length	[mm]		10	

产品Product	位数	颜色Colour
注：所有位数为1的插头皆为首位插头	1	灰Gray
	2	灰Gray
	...	...
	14	灰Gray
	15	灰Gray
	1	蓝Blue
	1	橙Orange
	1	黄绿Yellow green
跨接件Jumper		
位数Poles No.		颜色Colour
2		黄Yellow
3		黄Yellow
4		黄Yellow
...		.....
9		黄Yellow
10		黄Yellow
安全警告标记 Protective Warning Marker		
5位PCS		
正面标记Front Marker		
10位PCS		
正面标记和侧面标记Front And Side Marker		
可提供印字服务Printing Service		



2.5mm² 插头 Plug

技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
5.2	16.1	39.4
IEC	UL	
500	300	
24	20	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		

订货信息Order Information
订货号Order NO.
TCP2.5-1-GY
TCP2.5-2-GY
.....
TCP2.5-14-GY
TCP2.5-15-GY
TCP2.5-1-BU
TCP2.5-1-OG
TCP2.5-1-PE
Imax/24A
订货号Order NO.
*
*
*
.....
*
*
订货号Order NO.
*
订货号Order NO.
*
订货号Order NO.
TMB5.2-120



2.5mm² 可跨接插头 Transable Plug

技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
5.2	20.1	39.4
IEC	UL	
500	300	
24	20	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		

订货信息Order Information
订货号Order NO.
TCPB2.5-1-GY
TCPB2.5-2-GY
.....
TCPB2.5-14-GY
TCPB2.5-15-GY
TCPB2.5-1-BU
TCPB2.5-1-OG
TCPB2.5-1-PE
Imax/24A
订货号Order NO.
TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
.....
TJA5.2-9
TJA5.2-10
订货号Order NO.
*
订货号Order NO.
*
订货号Order NO.
TMB5.2-120



2.5mm² 2位可跨接插头 Double-row Transable Plug

技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
5.2	32.6	39.4
IEC	UL	
500	300	
24	20	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-12	24-12	24-12
V0		
10		

订货信息Order Information
订货号Order NO.
TCPDB2.5-1-GY
TCPDB2.5-2-GY
.....
TCPDB2.5-14-GY
TCPDB2.5-15-GY
TCPDB2.5-1-BU
TCPDB2.5-1-OG
TCPDB2.5-1-PE
Imax/24A
订货号Order NO.
TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
.....
TJA5.2-9
TJA5.2-10
订货号Order NO.
*
订货号Order NO.
*
订货号Order NO.
TMB5.2-120

备注：（所有连接导线的总电流不得超过产品的额定电流）

Mark: (Total current which connects to all the wires, cannot be over rated current).