


TU系列螺钉接线端子 TU Rail-mounted terminal blocks with screw clamp





















		2.5mm² TU接地端子 TU Ground Terminal Block			4mm² TU接地端子 TU Ground Terminal Block		
		技术参数Technical Parameter			技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height	厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]	5.2	59.2	47	6.2	70.7	47
额定参数Rated Parameters		IEC	UL		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	*	*		*	*	
额定电流Rated Current	[A]	*	*		*	*	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule	刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10
螺钉类型Screw Type	[*]		M2.5			M3	
扭矩Torque	[N.m]		0.4			0.5	
其余参数Other Parameters							
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94		V0			V0		
剥线长度Strip length	[mm]	9-11			8-9		
		订货信息Order Information			订货信息Order Information		
产品Product	颜色Colour	订货号Order NO.			订货号Order NO.		
适配NS 35/7.5导轨 Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5	黄绿Yellow green	TU2.5-4-PE			TU4-4-PE		
		配套附件Accessory			配套附件Accessory		
盖板Cover Plate	颜色Colour	订货号Order NO.			订货号Order NO.		
盖板Cover Plate	灰Gray	TU2.5-4-GY-EA			TU2.5-4-GY-EA		
	橙Orange	TU2.5-4-OG-EA			TU2.5-4-OG-EA		
跨接件Jumper							
极数Poles No.		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
2		*			*		
3		*			*		
4		*			*		
5		*			*		
6		*			*		
7		*			*		
8		*			*		
9		*			*		
10		*			*		
正面标记(小)Front Marker(Small)		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
可提供印字服务Printing Service		TMB5.2-120			TMB6.2-100		
正面标记(大)Front Marker(Big)		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
可提供印字服务Printing Service		305801			306801		

		2.5mm²,双层接线端子 Double level terminl block			2.5mm²,双层等电位接线端子 Double level terminl block with equipotential bonder		
		技术参数Technical Parameter			技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height	厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]	5.2	69.9	64.5	5.2	69.9	64.5
额定参数Rated Parameters		IEC	UL		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	800	600		800	600	
额定电流Rated Current	[A]	24	20		24	20	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule	刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
螺钉类型Screw Type	[*]		M2.5			M2.5	
扭矩Torque	[N.m]		0.4			0.4	
其余参数Other Parameters							
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94		V0			V0		
剥线长度Strip length	[mm]	9-11			9-11		
		订货信息Order Information			订货信息Order Information		
产品Product	颜色Colour	订货号Order NO.			订货号Order NO.		
适配NS 35/7.5导轨 Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5	灰Gray	TUD2.5-2-GY			TUD2.5-2-PV（黑色）		
	橙Orange	TUD2.5-2-OG					
	蓝Blue	TUD2.5-2-BU					
		配套附件Accessory			配套附件Accessory		
盖板Cover Plate	颜色Colour	订货号Order NO.			订货号Order NO.		
盖板Cover Plate	灰Gray	TUD2.5-2-GY-EA			TUD2.5-2-GY-EA		
	橙Orange	TUD2.5-2-OG-EA			TUD2.5-2-OG-EA		
跨接件Jumper							
极数Poles No.		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
2		TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3		TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4		TJA5.2-4			TJA5.2-4		
5		TJA5.2-5			TJA5.2-5		
6		TJA5.2-6			TJA5.2-6		
7		TJA5.2-7			TJA5.2-7		
8		TJA5.2-8			TJA5.2-8		
9		TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10		TJA5.2-10			TJA5.2-10		
正面标记(小)Front Marker(Small)		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
可提供印字服务Printing Service		TMB5.2-120			TMB5.2-120		
正面标记(大)Front Marker(Big)		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
可提供印字服务Printing Service		305801			305801		