TU系列螺钉接线端子 TU Rail-mounted terminal blocks with screw clamp





		4mm²,带保险管接线端子 Terminal block with protective tube			4mm²,带发光二极管保险管接线端子 Terminal block with LED diode and protective tube		
		技术参数Technical Parameter			技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height	厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]	8.2	53	43.2	8.2	53	43.2
额定参数Rated Parameters		IEC	UL		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	800	600		800	600	
额定电流Rated Current	[A]	12	12		12	12	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule	刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4
	[AWG]	22-10	22-10	22-10	22-10	22-10	22-10
螺钉类型Screw Type	[*]		M3			M3	
扭矩Torque	[N.m]		0.5			0.5	
其余参数Other Parameters							
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94			V0			V0	
剥线长度Strip length	[mm]		8-9			8-9	
		订货信息Order Information			订货信息Order Information		
产品Product	颜色Colour	订货号Order NO.			订货号Order NO.		
适配NS 35/7.5导轨 **Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5**	灰Gray	TU4-HESI-GY			TU4-HESILED24-GY		
		配套附件Accessory			配套附件Accessory		
盖板Cover Plate	颜色Colour	订货号Order NO.			订货号Order NO.		
盖板Cover Plate	灰Gray	TU4-HESI-GY-EA			TU4-HESI-GY-EA		
跨接件Jumper							
极数Poles No.		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
2		*			*		
3		*			*		
4		*			*		
5		*			*		
6		*			*		
7		*			*		
8		*			*		
9		*			*		
10		*			*		
正面标记(小)Front Marker(Small)		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
可提供印字服务Printing Service		TMB8.2-50			TMB8.2-50		
正面标记(大)Front Marker(Big)		订货号Order NO.			订货号Order NO.		
可提供印字服务Printing Service		308801			308801		