





6mm² 一进一出接线端子（侧面标记）
1-1 Feed Through Terminal Block (Side Marking)

		技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]	8	62	38.5
额定参数Rated Parameters		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	800	600	
额定电流Rated Current	[A]	41	30	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	0.2-6	0.2-6	0.2-4
	[AWG]	28-10	28-10	28-10
其余参数Other Parameters				
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94		V0		
剥线长度Strip length	[mm]	12-13		

		订货信息Order Information
产品Product	颜色Colour	订货号Order NO.
适配NS 35/7.5导轨 **Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5**	灰Gray	206911
	橙Orange	206912
	蓝Blue	206913

		配套附件Accessory
端板Cover Plate		订货号Order NO.
端板Cover Plate	灰Gray	206111
	橙Orange	206112
	*	*
跨接件Jumper	颜色Colour	
	灰Gray	订货号Order NO.
相邻跨接桥Adjacent Jumper		206301
间隔跨接桥Staggered Jumper		*
导线跨接桥Wire Jumper		*
安全警告标记 **Protective Warning Marker**		订货号Order NO.
5位PCS		206701
正面标记和侧面标记Front And Side Marker		订货号Order NO.
100PCS一片 （可提供印字服务Printing Service）		225801

10mm² 一进一出接线端子（侧面标记）
1-1 Feed Through Terminal Block (Side Marking)

	技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height	
10	69.5	41	
IEC	UL		
800	600		
57	50		
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule	
0.2-10	0.2-10	0.2-6	
28-8	28-8	28-8	
V0			
12-13			

订货信息Order Information
订货号Order NO.
210911
210912
210913

配套附件Accessory
订货号Order NO.
210111
210112
*
订货号Order NO.
210301
*
*
订货号Order NO.
210701
订货号Order NO.
225801

16mm² 一进一出接线端子（侧面标记）
1-1 Feed Through Terminal Block (Side Marking)

技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
12	80	45
IEC	UL	
800	600	
76	65	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-16	0.2-16	0.2-10
28-6	28-6	28-6
V0		
16-17		

订货信息Order Information
订货号Order NO.
216911
216912
216913

配套附件Accessory
订货号Order NO.
216111
216122
*
订货号Order NO.
216301
*
*
订货号Order NO.
216701
订货号Order NO.
225801