


16mm² 一进一出接线端子
1-1 Feed Through Terminal Block

		技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]	12	93.8	45
额定参数Rated Parameters		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	800	600	
额定电流Rated Current	[A]	76	65	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	0.2-16	0.2-16	0.2-10
	[AWG]	28-6	28-6	28-6
其余参数Other Parameters				
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94		V0		
剥线长度Strip length	[mm]	16-17		

		订货信息Order Information
产品Product	颜色Colour	订货号Order NO.
适配NS 35/7.5导轨 **Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5**	灰Gray	216921
	橙Orange	216922
	蓝Blue	216923

		配套附件Accessory
端板Cover Plate		订货号Order NO.
端板Cover Plate	灰Gray	216121
	橙Orange	216122
	*	*
跨接件Jumper	颜色Colour	
	灰Gray	订货号Order NO.
相邻跨接桥Adjacent Jumper		216301
间隔跨接桥Staggered Jumper		*
导线跨接桥Wire Jumper		*
安全警告标记 **Protective Warning Marker**		订货号Order NO.
5位PCS		216701
正面标记和侧面标记Front And Side Marker		订货号Order NO.
100PCS一片 （可提供印字服务Printing Service）		225801




1.5mm² 一进一出接地端子
1-1 Feed Through Ground Terminal Block

		技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]	4	51.6	34.5
额定参数Rated Parameters		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	*	*	
额定电流Rated Current	[A]	*	*	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	[AWG]	28-16	28-16	28-16
其余参数Other Parameters				
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94		V0		
剥线长度Strip length	[mm]	8-9		

		订货信息Order Information
产品Product	颜色Colour	订货号Order NO.
适配NS 35/7.5导轨 **Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5**	黄绿Yellow green	215927
	*	*
	*	*

		配套附件Accessory
端板Cover Plate		订货号Order NO.
端板Cover Plate	灰Gray	215121
	橙Orange	215122
	*	*
跨接件Jumper	颜色Colour	
	灰Gray	订货号Order NO.
相邻跨接桥Adjacent Jumper		*
间隔跨接桥Staggered Jumper		*
导线跨接桥Wire Jumper		*
安全警告标记 **Protective Warning Marker**		订货号Order NO.
5位PCS		215701
正面标记和侧面标记Front And Side Marker		订货号Order NO.
100PCS一片 （可提供印字服务Printing Service）		215801



2.5mm² 一进一出接地端子
1-1 Feed Through Ground Terminal Block

		技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note：Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]	5	52.8	35.3
额定参数Rated Parameters		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage	[V]	*	*	
额定电流Rated Current	[A]	*	*	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
	[mm²]	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	[AWG]	28-14	28-14	28-14
其余参数Other Parameters				
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94		V0		
剥线长度Strip length	[mm]	8-9		

		订货信息Order Information
产品Product	颜色Colour	订货号Order NO.
适配NS 35/7.5导轨 **Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5**	黄绿Yellow green	225927
	*	*
	*	*

		配套附件Accessory
端板Cover Plate		订货号Order NO.
端板Cover Plate	灰Gray	225121
	橙Orange	225122
	*	*
跨接件Jumper	颜色Colour	
	灰Gray	订货号Order NO.
相邻跨接桥Adjacent Jumper		*
间隔跨接桥Staggered Jumper		*
导线跨接桥Wire Jumper		*
安全警告标记 **Protective Warning Marker**		订货号Order NO.
5位PCS		225701
正面标记和侧面标记Front And Side Marker		订货号Order NO.
100PCS一片 （可提供印字服务Printing Service）		225801