


2.5mm² 两进两出分断式保险丝接线端子(侧面标记)
2-2 Feed Through Fuse Terminal Block
With Interrupted Power Rail(Side Marking)

技术参数Technical Parameter	
尺寸Size	
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note: Height With DIN Rail NS 35/7.5	[mm]
额定参数Rated Parameters	
额定电压Rated Voltage	[V]
额定电流Rated Current	[A]
接线容量Wire Range	
	[mm ²]
	[AWG]
其余参数Other Parameters	
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94	
剥线长度Strip length	[mm]
订货信息Order Information	
产品Product	
适配NS 35/7.5导轨 Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5	颜色Colour
	灰Gray
	橙Orange
	蓝Blue
配套附件Accessory	
端板Cover Plate	
端板Cover Plate	颜色Colour
	灰Gray
	橙Orange
跨接件Jumper	
跨接件Jumper	颜色Colour
	灰Gray
相邻跨接桥Adjacent Jumper	
间隔跨接桥Staggered Jumper	
导线跨接桥Wire Jumper	
安全警告标记 Protective Warning Marker	
安全警告标记 Protective Warning Marker	颜色Colour
5位PCS	
正面标记和侧面标记Front And Side Marker	
正面标记和侧面标记Front And Side Marker	颜色Colour
100PCS一片 （可提供印字服务Printing Service）	


保险丝盒订货号:
225221(可接发光管220V)、225231(普通型)
适用于: 225908、G型
保险管规格5x20mm和5x25mm

Fuse Box P/N:
225221(For LED Light 220V), 225231(Normal Type)
App for: 225908, G Type
Fuse Size: 5x20mm, 5x25mm



2.5mm² 一进两出斜面接线端子
1-2 Feed Through Angled Type
Terminal Block

		技术参数Technical Parameter		
尺寸Size		厚度Thickness	宽度Width	高度Height
注：安装NS35/7.5导轨后的高度 Note: Height With DIN Rail NS 35/7.5		5	50	43.5
额定参数Rated Parameters		IEC	UL	
额定电压Rated Voltage		800	600	
额定电流Rated Current		24	20	
接线容量Wire Range		刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
		28-14	28-14	28-14
其余参数Other Parameters				
绝缘材料/阻燃等级，符合UL94 Insulating Material / Flame Retardant Grade, Conforming To UL94		V0		
剥线长度Strip length		8-9		
		订货信息Order Information		
产品Product		订货号Order NO.		
适配NS 35/7.5导轨 Can Be Used For DIN Rail NS 35/7.5		225961		
		225962		
		225963		
		配套附件Accessory		
端板Cover Plate		订货号Order NO.		
端板Cover Plate		225161		
		225162		
		*		
跨接件Jumper		订货号Order NO.		
相邻跨接桥Adjacent Jumper		225301		
		225321-3		
		225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)		
安全警告标记 Protective Warning Marker		订货号Order NO.		
5位PCS		225701		
正面标记和侧面标记Front And Side Marker		订货号Order NO.		
100PCS一片（可提供印字服务Printing Service）		225801		



4mm² 一进两出斜面接线端子
1-2 Feed Through Angled Type
Terminal Block

技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
5	50	43.5
IEC	UL	
800	600	
24	20	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
V0		
8-9		
订货信息Order Information		
订货号Order NO.		
225961		
225962		
225963		
配套附件Accessory		
订货号Order NO.		
225161		
225162		
*		
订货号Order NO.		
225301		
225321-3		
225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)		
订货号Order NO.		
225701		
订货号Order NO.		
225801		

技术参数Technical Parameter		
厚度Thickness	宽度Width	高度Height
6	61.2	43.5
IEC	UL	
800	600	
32	20	
刚性Solid	柔性Fine Stranded	带冷压头Furrule
0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12
V0		
9-10		
订货信息Order Information		
订货号Order NO.		
204961		
204962		
204963		
配套附件Accessory		
订货号Order NO.		
204161		
204162		
*		
订货号Order NO.		
204301		
*		
*		
订货号Order NO.		
204701		
订货号Order NO.		
225801		